

## PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA CREATTOR

- **Descripción:** Protector auditivo en silicona Creattor
- **Marca:** Creattor
- **Presentación comercial:** Caja con par de protectores
- **Fabricación:** Producto importado.



## Descripción del producto

Los protectores auditivos con cordón CREATTOR, han sido fabricados con materiales hipoalergénicos que brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los límites establecidos. Su forma cónica con 3 falanges circulares altamente flexibles hace que estos tapones se ajusten cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, lo cual constituye una económica solución de gran confort para los usuarios. Estos tapones han sido contruidos en elastómero termoplástico color verde y vienen unidos por un cordón azul que permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.

## Características del producto

- Altamente confortables gracias a sus materiales flexibles
- Ventajosos en ambientes muy ruidosos.
- Confortables en ambientes calurosos y húmedos.
- Compatibles con cascos y lentes.
- Ideales para tener una doble protección fono-tapón.
- El Cordón ayuda a reducir el chance de perderlos cuando no estén en uso.
- Durable, No toxico, No Irrita
- SNR: 30dB/NRR:25dB/Class 4 SLC (80):21.8dB
- Conforme: CE en 352-2 / ANSI S3.19. 1974 - S12.6



## Especificaciones del producto

### ATENUACIÓN:

PARÁMETROS TÉCNICOS				SNR:32dB			
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB)	33.7	30.6	33.7	32.4	35.5	39.2	45.3
Atenuación Estandar (dB)	5.0	5.4	5.4	3.6	3.8	5.3	4.3
APV (dB)	28.7	25.2	28.3	28.8	31.7	33.9	41.0

## Aplicaciones

Los tapones auditivos pueden utilizarse en aquellas áreas donde existan niveles de ruido que puedan resultar dañinos para la audición, tales como aquellas existentes en construcción, manufacturas, minería, agroindustria, entre otros. Los protectores auditivos están recomendados especialmente para condiciones de trabajo donde exista humedad, calor, o donde los trabajadores deban utilizar lentes o protectores oculares. Adicionalmente, gracias a sus materiales altamente flexibles estos tapones resultan ideales para aquellos casos en los que los trabajadores encuentran poco confortables otros tapones reutilizables.

## Instrucciones de Ajuste

Para que los tapones entreguen la atenuación indicada, resulta fundamental su buena colocación, de lo contrario, la reducción de ruido indicada se puede ver altamente afectada. Para que esto no ocurra siga las siguientes instrucciones:

1. Lave sus manos con agua y jabón.
2. Pase el cordón de los protectores tras la nuca, dejando que los tapones cuelguen al frente.
3. Pase su mano derecha sobre la cabeza y levante con los dedos la punta de su oreja izquierda hacia arriba y atrás.
4. Con su otra mano, introduzca el tapón hasta el fondo del canal auditivo.
5. Repita la acción, pero esta vez levantando la punta de su oreja derecha, con su mano izquierda sobre la cabeza.



## Condiciones de Almacenamiento

- Humedad relativa máxima: 70%
- Temperatura máxima: 32°C
- Almacenar en un lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol.
- Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectasen la calidad de los productos.

## Disposición Final

- En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos, colóquelo en el respectivo contenedor según cual sea la sustancia o material.
- Los empaques contenedores deberán ser depositada en el contenedor correspondiente a residuos reciclables, en caso que esta se encuentre contaminada por alguna sustancia o material, deséchela en el mismo contenedor donde se depositen estas sustancias.

## GARANTIA LIMITADA

CREATTOR garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales y en la mano de obra. Un producto sujeto a un reclamo de garantía se debe poner primero a disposición de un distribuidor CREATTOR autorizado o del vendedor a través del cual se ha adquirido el producto.

